

# AMEA snc

di Ziliani Fabio e Cristina  
MANOMETRI E AFFINI  
Via Garibaldi n.119 – 46013 Canneto s/Oglio (MN)  
Tel. 0376/70125  
Part. IVA n. 02059990206  
[ameasnc@gmail.com](mailto:ameasnc@gmail.com)  
[www.ameasnc.it](http://www.ameasnc.it)

## **DESCRIZIONE MATERIALI IMPIEGATI PER MANOMETRI A SECCO**

**CASSA:** RESINA ABS , oppure ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI  
ACCIAIO CROMATO , ACCIAIO INOX

**PERNO:** IN OT 58 FILETTATURA MASCHIO

**ELEMENTO SENSIBILE:** MOLLA TUBOLARE BOURDON A “ C ”  
“ TOMBAC Cu/Zn15 PRODUZIONE ITALIANA O SVIZZERA “

**MOVIMENTO AMPLIFICATORE:** OTTONE OROLOGERIA “ ORIGINALE TEDESCO “

**COLLEGAMENTO:** MOLLA - SETTORE CON TIRANTINO OTTONE  
OROLOGERIA E PERNETTI DI PRECISIONE

**QUADRANTE:** ALLUMINO VERNICIATO BIANCO

**TRASPARENTE:** PLEXIGLASS , A RICHIESTA VETRO NATURALE

**SALDATURA:** LEGA Sn97/Cu3 TEMPERATURA LIMITE –40+180°C

**TARATURA:** SINGOLA ,CLASSE INDICATA SUL FONDO SCALA (A NORME UNI)  
K1. 1,6 SU DN 50/63/80/100 ; K1. 2,5 SU DN 40

**STRUMENTI UTILIZZATI PER LA TARATURA:** MANOMETRO ANALOGICO  
DN 160 CL. 05 CALIBRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TARATURA  
ESEGUITA MENSILMENTE SU POMPA A PESI TIPO LUCAS  
PRESSUREMENTS M4000/1 N°7290-92

**SU RICHIESTA :** PER STRUMENTI UTILIZZATI NEL VAPORE SURRISCALDATO  
VIENE MONTATA MOLLA BOURDON A “C” IN ALPACCA E SALDATURA  
IN LEGA DI STAGNO/ARGENTO (Sn95/Ag5) PER IMPIEGHI FINO A 200 °C

**PRESSIONE D'ESERCIZIO :** 3/4 DEL FONDOSCALA PER PRESSIONI COSTANTI  
2/3 DEL FONDOSCALA PER PRESSIONI VARIABILI

**SOVRAPPRESSIONI:** 25% DEL VALORE DI FONDOSCALA

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

SI DICHIARA CHE OGNI LOTTO VIENE COLLAUDATO AL 100% SIA PER LA  
TENUTA IDRAULICA CHE PER LA TARATURA ED E' CONFORME ALLE  
**NORME UNI EN 837-1** CON L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) CHE  
COMPORTE L' INSERIMENTO DEL LOGO DEL COSTRUTTORE O DEL MANDATARIO.

**DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU (cd. Direttiva RoHS II) :**

DICHIARIAMO CHE I NOSTRI PRODOTTI **NON CONTENGONO** CADMIO, CROMO  
ESAVALENTE, MERCURIO, BIFENILI POLIBROMURATI,ETERE DI DIFENILE  
POLIBROMURATO, PENTABROMODIFENIL ETERE, OTTABROMODIFENIL ETERE .  
IL CONTENUTO DI PIOMBO PRESENTE NELLA LEGA DI RAME E' CONFORME ALLA  
DIRETTIVA ROHS II.

IL PRODOTTO E' DI ESCLUSIVA **FABBRICAZIONE ITALIANA**  
E REALIZZATO CON AVANZATE ATTREZZATURE TEDESCHE ITALIANE E SVIZZERE.